

ШЕЙКЕРЫ

Шейкеры

ЦИФРОВОЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ ШЕЙКЕР ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ SK-L330- PRO С УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАСАДКОЙ SK 330.1



Цифровой орбитальный шейкер линейного перемешивания SK-L330-Pro с универсальной насадкой SK 330.1



Характеристики	SK-L330-Pro
Амплитуда	10мм
Максимум. грузоподъемность (с платформой)	7,5 кг
Тип двигателя	Бесщеточный двигатель постоянного тока
Входная мощность двигателя	28 Вт
Выходная мощность двигателя	15 Вт
Мощность	30 Вт
Диапазон настроек времени	1мин-19ч59мин
Диапазон скоростей	100-350 об / мин
Отображение скорости	ЖК-дисплей
Дисплей таймера	ЖК-дисплей
вольтаж	100-240 В, 50/60 Гц
Класс защиты	IP21
Размеры [Ш x Г x В]	370 x 420 x 100 мм
Вес	13,5 кг
Допустимая температура и влажность окружающей среды	5-40 ° С 80% относительной влажности
Разъем данных	RS232

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Шейкеры](#)

ТЕРМОШЕЙКЕР 4 ПЛАНШЕТНЫЙ «TS300» ДЛЯ МИКРОПЛАСТИН



Термошейкер 4 планшетный «TS300» для микропластин

Особенности:

- 1. легко настроить и использовать, вся информация в режиме реального времени отображает и показывает работу установки, удобно наблюдать состояние работы оборудования.
- 2. Поддержка стандартных микропластин и глубоких колодцев.
- 3. бесщеточный двигатель постоянного тока, низкий уровень шума, небольшие помехи, бесплатное обслуживание.
- 4. Автоматическая функция предварительного нагрева.
- 5. Автоматическая функция восстановления мощности.
- 6. Функция калибровки температуры.
- 7. Встроенное программное обеспечение и оборудование для защиты от перегрева, будут использовать более надежные.

Параметры:

Проект	Параметры
Темп. Диапазон регулирования	RT. + 5C ~ 80C
Диапазон синхронизации	1min ~ 99h59min
Темп. Точность	≤±0. 5 C
Точность отображения	0,1 C
Темп.однородность	≤±0. 5 C
Время нагрева	≤10 мин (от 25 C до 80 C)
Тряски скорости	200 ~ 1350 об/мин
Orbit	3 мм
Авто подогрева	Да
Авто резюме для запуска	Да
Емкость	4 микропластины или глубокие пластины
Мощность	300 W
Стабилизатор напряжения	AC110V или 220 В пер. тока, 50/60 Гц
Вес (кг)	9,5
Размер (мм)	340 × 320 × 20

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Шейкеры](#)

ТЕРМОШЕЙКЕР 2 ПЛАНШЕТНЫЙ «TS200» ДЛЯ МИКРОПЛАСТИН



Термошейкер 2 планшетный «TS200» для микропластин

Особенности:

- 1. ЖК-дисплей
- 2. Простота в эксплуатации с помощью одной сенсорной ручки.
- 3. Настройка времени в течение 0-100 часов, инструмент делает сигнал тревоги при завершении.
- 4. с восстановлением мощности, инструмент будет продолжать работать, когда мощность восстанавливается от отключения.

Параметры:

Параметры	
Диапазон регулирования температуры	RT. + 5C ~ 80C
Цифровая установка времени	1min ~ 99h59min
частота перемешивания	200 ~ 1600 об/мин
амплитуда движения	3 мм
Стабильность температуры	≤±0. 5 C
Точность температуры	≤±0. 5 C
Шаг установки температуры	0,1 C
Время нагрева	≤20 мин (от RT до 80)
Нагревательный элемент	Электрообогревная плёнка
Емкость	2 пластины
Мощность	150 W
Внешний блок питания	AC100 ~ 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Вес (кг)	7,0
Размеры (Д×Ш×В) мм	280 × 270 × 140

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Шейкеры](#)

ОРБИТАЛЬНЫЙ ШЕЙКЕР "PSU-20i"



Орбитальный Шейкер "PSU-20i"

Спецификация:

Диапазон регулирования скорости	20-250* об/мин (шаг 5 об/мин) *Макс. скорость зависит от нагрузки и формы сосуда
Цифровая установка времени	1 мин.-96 ч./ непрерывно
Звуковой сигнал таймера	+
Диапазон регулирования скорости	+
Максимальное время непрерывной работы	168 ч.
Орбита	20 мм
Максимальная нагрузка	8 кг
Размеры (Д×Ш×В)	410×410×130 мм
Вес	11,7 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 3,2 А / 40 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100-240 В; 50/60Гц; выход. DC 12 В

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Шейкеры](#)

МИНИ-РОТАТОР "BIO RS-24"



Мини-ротатор Biosan белый, Bio RS-24 белый, евразъем 230V / 12VDC

Диапазон регулирования скорости	5–30 об/мин
Цифровая установка времени	1 мин.– 24 ч. / непрерывно
Вертикальное вращение	360°
Максимальное время непрерывной работы	8 ч.
Размеры (Д×Ш×В)	325x190x155 мм
Вес	1,4 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 110 мА/1,3 Вт
Внешний блок питания	вход. AC 100–240 В; 50/60 Гц; выход. DC 12 В

[Read More](#)

Артикул: BS-010133-AAG

Цена: Цена по запросу

Категория: [Шейкеры](#)