

ВЕСЫ И АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ

Весы

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ50001BF (5100Г/0.1Г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø160ММ



Электронные весы ХУ50001BF (5100г/0.1г) в комплекте с гирей с
Размером чаши Ø160мм

Характеристики:

Разрешение (г) 0,1
Минимальное взвешивание (г) 0,4
Стабильное время <2 с
Размер чаши Ф 160мм
Рабочая температура 5-25 ° С
Повторяемость 0,2 г
Линейность 0.3g
Вес 2000 г
Опция RS232C
Размер упаковки : 310 * 230 * 130 мм
снаружи: 660 * 470 * 320мм
Вес 2.0 / 22кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ3000-2С (3000 Г./0,01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 2000 ГР

Электронные весы ХУ3000-2С (3000 г./0,01 г) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 2000 гр

Характеристики:

Разрешение (г) 0,01
мин взвешивания (г) 0,04
Время стабильной работы <2 с
Размер чаши
Ф130 мм
Температура операции 5-25°C
Способность повторять 0.02g
Линейность 0,03 г
Cal. вес 2000 г
Опция RS232C
Размер упаковки 310 * 230 * 130 мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ 600- 2С (610 Г./0,01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø130ММ

Электронные весы ХУ 600- 2С (610 г./0,01 г) в комплекте с гирей с Размером чаши Ø130мм

Характеристики:

Уровень точности Класс III
Минимальное чтение 0.01g
стабильность $\pm 0,02$ г
Ошибка линейности $\pm 0,03$ г
стабильный график ≤ 3 секунд
Рабочая Температура 17.5°C–22.5°C
Размер чаши взвешивания $\Phi 130$ mm
Габаритные размеры 270 * 195 * 65
(Д × Ш × В) мм
источник питания адаптер
Метод калибровки
Вес нетто 1,5 кг
Вес брутто 2,5 кг
Размер упаковки 330 * 230 * 135 (Д × Ш × В) мм
Интерфейс связи RS232 (опция)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ХУ 3000-1BF (3100 Г./0,1 Г) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 2000 Г

Электронные весы ХУ 3000-1BF (3100 г./0,1 г) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 2000 г

Характеристики:

Разрешение (г) 0,1
Минимальное взвешивание (г) 0,4
Стабильное время <2 с
Размер чаши $\Phi 160$ мм
Рабочая температура 5-25 ° С
Повторяемость 0,2 г
Линейность 0.3g
Вес 2000 г
Опция RS232C
Размер упаковки Inside: 310 * 230 * 130 мм
снаружи: 660 * 470 * 320мм

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



КОМПЛЕКТ ГИРЬ КЛАСС E2

Комплект гирь класс E2

Набор гирь предназначен:

- для взвешиваний с высокой точностью,
- для поверки весов и гирь более низких классов точности,
- для калибровки электронных весов.

Характеристика гирь: Изготовлены из немагнитной нержавеющей полированной стали. Изготавливаются на современном оборудовании с числовым программным управлением.

Набор гирь E2 (1 мг-200 г) 1мг, 2мг, 5мг, 10мг, 20мг, 50мг, 100мг, 200мг, 500мг, 1г, 2г, 5г, 10г, 20г, 50г, 100г, 200г (23 шт).

(1). Плотность: 7,96 г / см³

(2). Магнитная восприимчивость: <0,005

(3). Поляризация: <8

(4). относятся к весам: 100000d

<Тестирование Разрешение <500000d

(Разрешение = максимальное

взвешивание / читаемость)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛЬ WT 50002 CF (5КГ/0.01 Г) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ



Весы электронные модель WT 50002 CF (5кг/0.01 г) в комплекте с гирей

Характеристики:

Размер чаши 160 мм (без лобового стекла),
нержавеющая сталь 304

2 Дисплей: ЖК-дисплей (белая подсветка)
(Д × Ш) 4,3 дюйма × 1,2 дюйма (110 × 30 мм)

3 Интерфейс: RS232C

4 Мощность: AC

5 единицы: г, кг, унция, ст, фунт, GN

6 дополнительные функции: счет,
процентное соотношение, тара во всем диапазоне, защита от перегрузки, ноль
Автоматическое выключение, индикатор низкого энергопотребления

7 приложений: руководство на английском языке, адаптер,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ

аккумулятор

Торговая упаковка

4 ПК / коробка

8 Скорость: 2 с

Размер внутренней упаковки 34,5 × 29 ×
16 см / коробка

Размер основной коробки

62 × 38 × 39 см / коробка

9 Время стабилизации значения: 3 с

Вес брутто/ картонная коробка 14кг

Вес нетто / коробка 12кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ WT100001X



Весы электронные в комплекте с гирей модель WT100001X (10кг/0.1 г)

Характеристики:

Читаемость	0,1 г
Размер чаши (мм)	255 × 190
Дисплей	ЖК-дисплей (белая подсветка) / Дополнительно: двухсторонний дисплей
Мощность	220В / 110В; Дополнительно: аккумулятор
Габаритный размер (см)	32 × 26 × 11
Размер упаковки (см)	35 × 29 × 16
Масса (кг)	4
Основная функция	Преобразования единиц, подсчет, процент
Стандарт	RS232
Необязательный	Аккумуляторная батарея; под крючком; двойной дисплей, принтер (матричный принтер , термопринтер)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ XY6002C



Весы электронные XY6002C (610g/0,01g)

Характеристики:

ОБЪЕМ 610 г
ТОЧНОСТЬ III
РАЗРЕШЕНИЕ 0,01 г
ПОВТОРЯЕМОСТЬ $\pm 0,02$ г
ЛАЙНЕР $\pm 0,03$ г
СТАБИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ≤ 3 с
ОР.ТЕМП-ра 17,5 $\square$ 22,5 $^{\circ}\text{C}$
РАЗМЕР $\Phi 130$ мм
РАЗМЕРЫ 270 * 195 * 65 $\square$ Д $\times$ Ш $\times$ В $\square$
мм
Мощность Адаптер
КАЛИБРОВКА Внешняя
Нетто 1.5kg
Брутто 2,5 кг
РАЗМЕР УПАКОВКИ 330 * 230 * 135
 $\square$ Д $\times$ Ш $\times$ В $\square$ мм
ИНТЕРФЕЙС RS232 (опция)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ХУ30F

Весы электронные ХУ30F (33kg/1g)

Характеристики:

Сравнительная влажность: 50 $\square$ 85 $\square$
Диапазон взвешивание: 5 г-30 кг.
Дискретность: 1 г.
Повторяемость: 3 г.
Линейность: 5 г.
Время стабилизации: ≤ 2 сек.
Диаметр платформы: 315x230 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения:
взвешивание брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +5 $^{\circ}\text{C}$ до 25 $^{\circ}\text{C}$
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)



[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ XY150E

Весы электронные XY150E (160kg/10g)

Характеристики:

Сравнительная влажность: 50 % 85 %
Диапазон взвешивание: 50 г-160 кг.
Дискретность: 10 г.
Повторяемость: ± 20 г.
Линейность: ± 30 г.
Время стабилизации: ≤ 2 сек.
Диаметр платформы: 450х600 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения:
взвешивание брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +5°C до 25°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ JA5000C



Весы электронные JA5000C (5кг/0,01г)

Характеристики:

Диапазон взвешивание: 4 мг-5100 г.
Дискретность: 0,01 г.
Повторяемость: $\pm 0,03$ г.
Время стабилизации: ≈ 3 сек.
Диаметр платформы: 180x180 мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения: штук;
процентное взвешивание, взвешивание
брутто/нетто.
Дисплей: светодиодный экран.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: $+5^{\circ}\text{C}$ до 25°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)
Уровень точности III уровень
Минимальное чтение 0,01 г
Ошибка линейности $\pm 0,03$ г
Размеры 330 * 200 * 65 (длина x ширина
x высота) мм
источник питания адаптер
Метод калибровки Внешний
вес нетто 3,5 кг
Вес брутто 4,5 кг

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ С ВНУТРЕННЕЙ КАЛИБРОВКОЙ FA2204N

Весы аналитические FA2204N (220г/0,1мг) с внутренней калибровкой

Характеристики:

Диапазон взвешивание: 0,4 мг-220 г.
Дискретность: 0,1 мг.
Повторяемость: 0,2 мг.
Линейность: 0,3 мг.
Время стабилизации: ≤ 3 сек.
Диаметр платформы: $\varnothing 80$ мм.
Материал платформы: нержавеющей стал.
Диапазон тарирования: полный.
Выбираемые единицы измерения: штук;
процентное взвешивание, взвешивание
брутто/нетто.
Дисплей: яркий жидкокристаллический с
подсветкой.
Интерфейс: RS232 двух направленный.
Температура эксплуатации: +10°C до
40°C
Напряжение: выходное напряжение 5 В
постоянного тока, 600 мА, внешний
адаптер питания в стандартной
комплектации (входное напряжение 220
В)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)





АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204T (220 Г./0,1 МГ) В КОМПЛЕКТЕ С АКСЕССУАРАМИ И КАЛИБРОВОЧНОЙ ГИРЕЙ 200 ГР

Аналитические весы FA2204T (220 г./0,1 мг) в комплекте с аксессуарами и калибровочной гирей 200 гр

Характеристики:



Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm
Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	8.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204N (220 Г./0,1 МГ) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø90ММ

Аналитические весы FA2204N (220 г./0,1 мг) в комплекте с гирей с Размером чаши Ø90мм

Характеристики:

Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm
Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	7.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)





АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ FA2204 (220 г./0,1 мг) В КОМПЛЕКТЕ С ГИРЕЙ С РАЗМЕРОМ ЧАШИ Ø90мм

Аналитические весы FA2204 (220 г./0,1 мг) в комплекте с гирей с
Размером чаши Ø90мм

Характеристики:



Диапазон	0-220g
Деление	0.1mg
Повторяемость	0.2mg
Линейность	0.5mg
Размер чаши	Ø90mm
Диапазон тары	Полная
Интерфейс	RS-232 bi-directional
Габаритные размеры	340 x 215 x 350mm
Операционная температура	+10°C to 40°C
Источник питания	Выход 5 VDC, 600mA через внешний адаптер как стандарт (220 V)
Источник питания	7.5 kg

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)

АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ XY - 100MW



Анализатор влажности XY - 100MW

По сравнению с международным методом нагрева в духовке, галогенное нагревание может достичь максимальной мощности нагрева в кратчайшие сроки, а образец быстро высушивается при высоких температурах. Результаты испытаний хорошо согласуются с методом национального стандарта, а эффективность теста намного выше. В духовом методе. Как правило, для завершения измерения требуется всего несколько минут. И операция проста, тест точен, а значение влажности, значение сухого состояния, время измерения, значение температуры и другие данные могут отображаться отдельно. И имеет функцию подключения к компьютеру и принтеру.

XY-MW Галогенный анализатор влажности использует метод нагрева для проверки влажности испытуемого образца, он может быстро тестировать содержание влаги. Получаемый результат аналогичен стандарту теста печи, поэтому он широко используется в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, медицина и т.д.

Комплектация

Чехол от ветра - 1 шт.

Держатель чашки образца - 1 шт.

Лоток ручной - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Алюминиевая чашка для образца - 1 комплект (50 шт.)

Стандартная гиря 100 г - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Сертификат продукции - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Галогенный анализатор влажности серии XY-MW

Технические характеристики

модель	XY100MW
Спецификация	110 г / 1 мг
датчик	Тип штамма
Размер чаши	Ф90 мм
Точность чтения	1 мг
Температура окружающей среды	5 °C -35 °C
Нагревательный блок	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА-2
Датчик температуры	ПТ-100

Диапазон температур	40 °C -199 °C
Диапазон влажности	0,00% —100,00%
Читаемость влажности	0,01%
Регулируемая Температура	1 °C

[Read More](#)
Артикул: N/A
Цена: Цена по запросу
Категория: [Весы и анализаторы влажности](#)